



### LEGENDE

- Mauerwerk
- Stahlbeton
- unbeheizter Beton
- Vertikaler
- GK-Leichtwand
- GK-Leichtwand Neu
- Abbruch
- Schornstein
- Ver-/ Entsorgungsschacht

- Schallschutzwand
- TW Türrahmen voll
- TW Türrahmen ohne
- TWE Türrahmen ohne Zwickel
- Holzfenster
- Holzschlupf

ALLE MASSE SIND VERANTWÖRTLICH VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN.  
 ANGESENE TÜR-, FENSTER- UND BRÜSTUNGS-  
 HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE  
 FERTIGGROBEN.  
 ALLE SCHACHTVERKLEIDUNGEN SIND IN F90  
 AUSZUFÜHREN.

- Aus-Schalter (mit Orientierungsbeleuchtung) IP2x / IP
- Kontrollschalter IP2x / IP
- Wechselschalter (mit Orientierungsbeleuchtung) IP2x / IP
- Serienschalter mit Orientierungsbeleuchtung IP2x / IP
- Serienschalter für Balkenschaltung
- Licht-Steckdose
- Taster (mit Orientierungsbeleuchtung) IP2x / IP
- Schalter mit Dimmfunktion
- Taster mit Dimmfunktion
- Taster beleuchtet mit Dimmfunktion
- Serienschalter mit Dimmfunktion
- Steckdose 1-fach / Steckdose 2-fach
- Steckdose 3-fach IP2x / IP
- TAE Anschlussdose NFN IP2x / IP
- Datenetzanschlussdose 250MHz RJ45 1-fach IP2x / IP
- Außensteckdose IP2x / IP
- Decken- oder Wandleuchteanschluss Spaltig mit Leuchteanschlussklemme
- Deckenleuchteanschluss mit Deckenhaken
- Decken-Einbauleuchte
- Decken- oder Wandleuchteanschluss Spaltig mit Leuchteanschlussklemme
- Deckenleuchteanschluss mit Deckenhaken
- Potentialausgleichsanschluss Bade- oder Duschwanne
- Rauchmelder, nach dem Strahlprinzip, mit akustischem Alarmsignalgeber, Spannungsversorgung über 9 V Blockbatterie
- Video-Wohnungsrechtsfelde, Bildwiedergabe s/v, Ruf/Lautstärke einstellbar, MIBar- und MIBar-Sperre

## Grundriss Haus 2, 4.OG Ausführungsplan Vorabzug

Index	Änderung	Datum	Index	Änderung	Datum