


Entrauchung Liftschacht

Stahlbeton	Nach Angabe Statiker
Mauwerk	KS-XL 12 DM d=200
Wärmedämmung	
Metallständerwand	



Betongüten gemäß Angaben Statikplan!
Die Oberkanten Wanddurchbrüche sind vom RFB zu messen!
 OK Rohfussboden KG = 292,45mü.NN (-2,85)
 OK Rohfussboden EG = 295,30mü.NN (0,00)
 OK Rohfussboden OG = 298,15mü.NN (+2,85)

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen; Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung mitzuteilen.
 Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
 Sämtliche Öffnungsmaße von Türen und Fenstern sind Rohbaumaße.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARB.	GEPR.
	20.11.2020	Entrauchung Liftschacht und Zugang in Wohnung 11	SK	

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:50, 1:20, 1:1	0,930 x 0,610	20.11.2020	S.KUFNER

Plan: O:\CAD\509 Hügel\2020_06_15 Werkplan.pln Datum: 2020_06_15 Werkplan.pln

PROJEKT

Anbau/Aufstockung eines bestehenden Wohnhaus
 In 79576 Weil am Rhein, Hiltlingerstrasse 3

BAUHERR

WK Immobilien-Verwaltungs KG
 Am Rheinblick 6, in 79713 BAD SÄCKINGEN

WERKPLAN

Dachgeschoss

PROJEKT NR. 509 Plan:

entwurf + planung

rüdiger leykum architekturbüro
 79713 bad säckingen austrasse 44 - 48 tel. 07761-58361 fax. 07761-96361